



ALULINE mini LED natynkowy

ALULINE mini LED surface

Kategoria: oprawy systemowe

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 3000K

Zawiera zintegrowane źródło światła.

2700K i 4000K dostępne na zamówienie.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Tolerancja wymiarowa ± 1 mm

Gwarancja: 5 lat

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

ANODA



DOSTĘPNE WERSJE:

M930	medium power - średnia moc	3000K	CRI>90
------	----------------------------	-------	--------

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

ANODA

alu anoda	-70	czarna anoda	-72
-----------	-----	--------------	-----

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.