



Tolerancja wymiarowa  $\pm 1$ mm

Gwarancja: 5 lat

**DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:**

STRUKTURA

**KARI LED microtrack**

**KARI LED microtrack**

Kategoria: microtrack

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K

Ściemnianie w opcji: DALI

Zawiera zintegrowane źródło światła.

Wszystkie akcesoria MICROTRACK, w tym adapter oprawy, są czarne.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.



**DOSTĘPNE WERSJE:**

M927	medium power - średnia moc	2700K	CRI>90
M930	medium power - średnia moc	3000K	CRI>90
M940	medium power - średnia moc	4000K	CRI>90

**DOSTĘPNE DŁUGOŚCI:**

11 cm

17 cm

**DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:**

**STRUKTURA**

czarny struktura	-12	biały struktura	-13
------------------	-----	-----------------	-----

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.

