



Tolerancja wymiarowa  $\pm 1\text{mm}$

Gwarancja: 5 lat

## KARI LED zwieszany multitrack

### KARI LED suspended multitrack

Kategoria: multitrack

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K

Ściemnianie w opcji: DALI

Zawiera zintegrowane źródło światła.

W ramach jednej szyny multitrack można podłączyć oprawy do dwóch obwodów, pod warunkiem zastosowania dwóch zasilaczy. Aby oprawy mogły działać na dwóch obwodach trzeba podzielić zamawiane produkty i odpowiednio wybrać sterowanie ON/OFF i ON/OFF - drugi obwód.

Standardowy kolor adaptera: biała oprawa - biały adapter, czarna oprawa - czarny adapter.

Oprawa kompatybilna z systemami: multitrack i high multitrack.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

#### DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

STRUKTURA



#### DOSTĘPNE WERSJE:

|      |                            |       |        |
|------|----------------------------|-------|--------|
| M927 | medium power - średnia moc | 2700K | CRI>90 |
| M930 | medium power - średnia moc | 3000K | CRI>90 |
| M940 | medium power - średnia moc | 4000K | CRI>90 |

#### DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

##### STRUKTURA

|                  |     |                 |     |
|------------------|-----|-----------------|-----|
| czarny struktura | -12 | biały struktura | -13 |
|------------------|-----|-----------------|-----|

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.