



PET next mini LED zwieszany multitrack

PET next mini LED suspended multitrack

Kategoria: multitrack

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K

Ściemnianie w opcji: DALI

Zawiera zintegrowane źródło światła.

W ramach jednej szyny multitrack można podłączyć oprawy do dwóch obwodów, pod warunkiem zastosowania dwóch zasilaczy. Aby oprawy mogły działać na dwóch obwodach trzeba podzielić zamawiane produkty i odpowiednio wybrać sterowanie ON/OFF i ON/OFF - drugi obwód.

Standardowy kolor adaptera: biała oprawa - biały adapter, czarna oprawa - czarny adapter. Oprawa jest kompatybilna z systemami: multitrack i high multitrack.

Kolor mieszany -06 - możliwość zmiany koloru ozdobnego pierścienia w białej lub czarnej oprawie na kolor złoty, miedziany, szary z palety AQForm.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.



Tolerancja wymiarowa ± 1mm

Gwarancja: 5 lat

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

MIESZANY STRUKTURA

DOSTĘPNE WERSJE:

| | | | |
|------|----------------------------|-------|--------|
| M927 | medium power - średnia moc | 2700K | CRI>90 |
| M930 | medium power - średnia moc | 3000K | CRI>90 |
| M940 | medium power - średnia moc | 4000K | CRI>90 |

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

MIESZANY

| | |
|----------|-----|
| mieszany | -06 |
|----------|-----|

STRUKTURA

| | | | |
|------------------|-----|-----------------|-----|
| czarny struktura | -12 | biały struktura | -13 |
|------------------|-----|-----------------|-----|

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.