

Tolerancja wymiarowa  $\pm 1$ mm

Gwarancja: 5 lat

## PEX up&down LED 230V hermetic kinkiet

### PEX up&down LED 230V hermetic wall

Kategoria: oprawy wycofywane

Moc: 11,5W

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 3000K

Ściemnianie w standardzie: Phase-Control

Zawiera zintegrowane źródło światła.

Nie wymaga zasilacza LED.

4000K dostępne na zamówienie.

**Dostępny do wyczerpania zapasów**

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

#### DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

STRUKTURA

PEX up&down LED 230V M830 35° Phase-Control  
hermetic wall

20147-M830-F1-PH-xx

-xx oznacza kod wykończenia z tabeli poniżej.

#### DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

STRUKTURA

antracyt struktura

-18

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.