



Tolerancja wymiarowa $\pm 1\text{mm}$

Gwarancja: 5 lat

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

STRUKTURA

QRLED move multitrack

QRLED move multitrack

Kategoria: multitrack

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K

Ściemnianie w opcji: DALI

Zawiera zintegrowane źródło światła.

W ramach jednej szyny multitrack można podłączyć oprawy do dwóch obwodów, pod warunkiem zastosowania dwóch zasilaczy. Aby oprawy mogły działać na dwóch obwodach trzeba podzielić zamawiane produkty i odpowiednio wybrać sterowanie ON/OFF i ON/OFF - drugi obwód.

Kolor mieszany -06 umożliwi zmianę koloru dekielka w białej lub czarnej oprawie na kolor złoty, miedziany lub szary z palety AQForm. .

System multitrack dostępny jest w wersji: wpuszczanej, natynkowej, zwieszanej.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.



DOSTĘPNE WERSJE:

M927	medium power - średnia moc	2700K	CRI>90
M930	medium power - średnia moc	3000K	CRI>90
M940	medium power - średnia moc	4000K	CRI>90

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

STRUKTURA

czarny struktura	-12	biały struktura	-13
------------------	-----	-----------------	-----

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.