



## RAFTER mini move LED multitrack

### RAFTER mini move LED multitrack

Kategoria: multitrack

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K

Ściemnianie w opcji: DALI

Zawiera zintegrowane źródło światła.

W ramach jednej szyny high multitrack można podłączyć oprawy do dwóch obwodów, pod warunkiem zastosowania dwóch zasilaczy. Aby oprawy mogły działać na dwóch obwodach trzeba podzielić zamawiane produkty i odpowiednio wybrać sterowanie ON/OFF i ON/OFF - drugi obwód.

Standardowy kolor adaptera: biała oprawa - biały adapter, czarna oprawa - czarny adapter.

Oprawa kompatybilna wyłącznie z szynoprzewodem multitrack.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Tolerancja wymiarowa  $\pm 1\text{mm}$

Gwarancja: 5 lat

#### DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

STRUKTURA



#### DOSTĘPNE WERSJE:

M927	medium power - średnia moc	2700K	CRI>90
M930	medium power - średnia moc	3000K	CRI>90

#### DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

##### STRUKTURA

czarny struktura	-12	biały struktura	-13
------------------	-----	-----------------	-----

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.