



Tolerancja wymiarowa  $\pm 1$ mm

Gwarancja: 5 lat

**DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:**

POŁYSK STRUKTURA DODATKOWE

**RAFTER points LED section wpuszczany**

**RAFTER points LED section recessed**

Kategoria: oprawy wpuszczane

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K

Ściemnianie w opcji: DALI, switchDIM, AQsmart

Zawiera zintegrowane źródło światła.

Zawiera zasilacz.

**W oprawach o długości 540 mm sterowanie dostępne jest na zapytanie.**

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.



**DOSTĘPNE WERSJE:**

L927	low power - niska moc	2700K	CRI>90
M927	medium power - średnia moc	2700K	CRI>90
L930	low power - niska moc	3000K	CRI>90
M930	medium power - średnia moc	3000K	CRI>90
L940	low power - niska moc	4000K	CRI>90
M940	medium power - średnia moc	4000K	CRI>90

**DOSTĘPNE DŁUGOŚCI:**

54 cm
94 cm
133 cm
173 cm
213 cm

**DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:**

**STRUKTURA**

czarny struktura	-12	biały struktura	-13
złoty struktura	-19		

**DODATKOWE**

szary	-16	miedź	-17
-------	-----	-------	-----

**POŁYSK**

czarny połysk	-22	biały połysk	-23
---------------	-----	--------------	-----

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.