

Tolerancja wymiarowa  $\pm 1$ mm

Gwarancja: 5 lat

## RING LED wpuszczany

### RING LED recessed

Kategoria: oprawy wpuszczane

Moc: zależna od wersji

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 3000K/4000K

Ściemnianie w opcji: Phase-Control, DALI, Switch-DIM


Zawiera zintegrowane źródło światła.

Zawiera zasilacz.

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

#### DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

POŁYSK STRUKTURA DODATKOWE



#### DOSTĘPNE WERSJE:

L830	low power - niska moc	3000K	CRI>80
M830	medium power - średnia moc	3000K	CRI>80
L840	low power - niska moc	4000K	CRI>80
M840	medium power - średnia moc	4000K	CRI>80

#### DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

##### STRUKTURA

czarny struktura	-12	biały struktura	-13
złoty struktura	-19		

##### DODATKOWE

szary	-16	miedź	-17
-------	-----	-------	-----

##### POŁYSK

czarny połysk	-22	biały połysk	-23
---------------	-----	--------------	-----

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.