

SLIMMER 30 LED hermetic natynkowy

SLIMMER 30 LED hermetic surface

Kategoria: oprawy o podwyższonej szczelności

Moc: zależna od wersji

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K

Ściemnianie w opcji: Phase-Control

Zawiera zintegrowane źródło światła.

Zawiera zasilacz.


Tolerancja wymiarowa ± 1 mm

Gwarancja: 5 lat

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

POŁYSK STRUKTURA DODATKOWE



DOSTĘPNE WERSJE:

L927	low power - niska moc	2700K	CRI>90
M927	medium power - średnia moc	2700K	CRI>90
L930	low power - niska moc	3000K	CRI>90
M930	medium power - średnia moc	3000K	CRI>90
L940	low power - niska moc	4000K	CRI>90
M940	medium power - średnia moc	4000K	CRI>90

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

STRUKTURA

czarny struktura	-12	biały struktura	-13
złoty struktura	-19		

DODATKOWE

szary	-16	miedź	-17
-------	-----	-------	-----

POŁYSK

czarny połysk	-22	biały połysk	-23
---------------	-----	--------------	-----

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.