

## TUBA 111 QRLED natynkowy

### TUBA 111 QRLED surface

Kategoria: oprawy natynkowe

Moc: zależna od wersji


Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K

Ściemnianie w opcji: Phase-Control

Zawiera zintegrowane źródło światła.

Zawiera zasilacz.



Tolerancja wymiarowa  $\pm 1\text{mm}$

Gwarancja: 5 lat

#### DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

MIESZANY STRUKTURA DODATKOWE



#### DOSTĘPNE WERSJE:

L927	low power - niska moc	2700K	CRI>90
M927	medium power - średnia moc	2700K	CRI>90
L930	low power - niska moc	3000K	CRI>90
M930	medium power - średnia moc	3000K	CRI>90
L940	low power - niska moc	4000K	CRI>90
M940	medium power - średnia moc	4000K	CRI>90

#### DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

##### MIESZANY

mieszany -06

##### STRUKTURA

czarny struktura -12      biały struktura -13

złoty struktura -19

##### DODATKOWE

szary -16      miedź -17

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.