



## TUBA distance 50x1 LED 230V natynkowy

### TUBA distance 50x1 LED 230V surface

Kategoria: oprawy natynkowe

Moc: 8W

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K

Ściemnianie w standardzie: Phase-Control


Zawiera zintegrowane źródło światła.

Nie wymaga zasilacza LED.

Wygląd oprawy z niestandardowymi kątami rozsyłu światła może różnić się od prezentowanego na zdjęciu.

#### DOBĘPNE WYKOŃCZENIA:

MAT MIESZANY



Tolerancja wymiarowa  $\pm 1\text{mm}$

#### DOBĘPNE WERSJE:

|      |                            |       |        |
|------|----------------------------|-------|--------|
| M927 | medium power - średnia moc | 2700K | CRI>90 |
| M930 | medium power - średnia moc | 3000K | CRI>90 |
| M940 | medium power - średnia moc | 4000K | CRI>90 |

#### DOBĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

##### MAT

|                 |     |                    |     |
|-----------------|-----|--------------------|-----|
| alu mat         | -01 | czarny mat         | -02 |
| biały mat       | -03 | antracyt struktura | -18 |
| złoty struktura | -19 | szary              | -16 |
| miedz           | -17 |                    |     |

##### MIESZANY

|          |     |  |  |
|----------|-----|--|--|
| mieszany | -06 |  |  |
|----------|-----|--|--|



Gwarancja: 5 lat

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.